

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innerdør ferdig montert i karm.

Dørbladet er 54 mm tykt.

Vertikale kanter er dekket med kantlist

Horisontale kanter er ubehandlet.

Karmen er i malt furutre 42x92 mm

Terskel er i eik 25 mm

Brannmotstand: Ei130

Røykkontroll: Sa/S200

Lukking: C0

**NOBB varenummer:** Standard størrelser: M8-10x19-21

**Dimensjon:** Standard størrelser: M8-10x20-21. Kan forminskes, og forstørres til max M10x22

**Farge:** NCS S 0502-Y

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:**

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

### Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.

Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

### Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

### Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

### Renholdsvennlighet

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.



# FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1340

**Ei30**

## Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på [www.ddf.no](http://www.ddf.no). Dørbladets tillatte kuring er 2 mm pr. meter dørblad.

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Postadresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>