

Boddør R18

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Ubehandlet panelert ytterdør.

Ytterside: Panel er 13x110mm.

Innside: Slett Plywood.

Dørblad: 65 mm

Dobbel 0,4 mm aluminiumsplater

Råmte: 45x45 mm

Karm: 45x92 mm. Ikke forborret.

Terskel: 32 mm høy, skrå.

Isolering: 45 mm isolering

A-B-C-mål for syliner: A=65mm, B=30mm, C=35mm.

U-verdi <0,94

Bruksområde

Døren brukes for rom som varmes opp til 18 grader C.

Farger

Ubehandlet

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Dørens overflater behandles med 2 lag grunning og 1 lag dekkfarge. Vær også nøye med endaved.

Tilbehørsprodukter

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse**NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170407

Boddør R18

6. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

7. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no