

Kottdør, ubehandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Kottdør/inspeksjonsluke for innvendig bruk i boliger og kontorer.
Døren har ramtrekonstruksjon med freste fyllinger. Totalt 58 mm tykk, overfals og med espangolettlåsing.
Døren har 15 mm fylling av massivt limtre.
Innvendig er døren foret ut, isolert og kledd med en slett plate. Døren har brun pakning rundt dørbildet.
Karm: 30x70 mm hvitmalt furu

Bruksområde

For innvendig bruk i boliger og kontorer.

Farger

Ubehandlet

Overflatebehandling

Leveres ubehandlet, men må innen rimelig tid overflatebehandles.

Tilbehørsprodukter

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse**NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.
Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170407, 170604

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

Kottdør, ubehandlet**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no