

Ytterdør Plate

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.
Dørene har profiler frest ut av en 9 mm tykk fiberplate.
Kantlistene er malt
Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbel ramtre på langsidenene.
Isolasjon av 50 mm 0,4 mm aluminiumsplate.
Pakning av silikon som er festet på dørbladet.
Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.
Terskel i eik+aluminium.
Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klart glass. Utfreste glasskassetter.
Innsiden er slett.
Uverdi: 0,77 W/m²K for tett, (beregnet) og U=1,0 Wm²K glass med glassåpning 552x750 mm)

Bruksområde

Ytterdører til alle typer boliger, der det ikke stilles ekstra krav til værbestandighet

Farger

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.
Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

Tilbehørsprodukter

Annet glass:

*Katedral

*Sotet

*Frostet

*Cotswold

*M. fl.

Kikkhull

Sparkeplate 190 eller 300 mm børstet stål, innside og/eller ytterside.

Ekstra ramtre i topp på dørbladet for montering av dørpumpe

For ekstra værbestandighet: Kompaktlaminat

Andre farger:

NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp

RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

Skjulte hengsler

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggedetaljer

Ytterdør Plate

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170204, 170402, 170604.

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

NDVK

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no