

## Innerdør Lettdører, slett

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet er 40 mm tykt. I tillegg kommer evt profilen på srossene på glassdøren.  
Ramtre 34x27 mm.  
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.  
Honeycomb innside.  
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvit tre. Glass klart 4 mm herdet.

<b>NOBB varenummer:</b>	Se nettsiden <a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a> .
	Standard størrelse: Tette dører: M7-9x19-21, 10x20-21, 11-13x21 Glassdører: 8-10x20-21
<b>Dimensjon:</b>	
<b>Farge:</b>	NCS S 0502-Y.
<b>Overflatebehandling:</b>	Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.
<b>Øvrige opplysninger:</b>	

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.  
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

#### Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper.

#### Fuktbestandighet

Anbefalte max/min. Temperatur og luftfuktighet:

Kald side: 18 grader C, luftfuktighet: 50 %

Varm side: 23 grader C, luftfuktighet: 30 %

#### Renholdsvennlighet

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

#### Øvrige opplysninger



# FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1310

*Innerdør Lettdører, slett*

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Postadresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>

**Innerdør Lett formpresset****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dørbladet er 40 mm tykt.  
Ramtre 34x27 mm.  
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.  
Honeycomb innside.  
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvittre. Glass klart 4 mm herdet

<b>NOBB varenummer:</b>	Se nettsiden <a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a> .
<b>Dimensjon:</b>	Standard størrelser: Tett dør: M7-9x19-21, 10x20-21. Glassdør: M8-10x20-21 Sidefelt m/glass: M4/8/9/10x20-21 avhengig av modell.
<b>Farge:</b>	NCS S 0502-Y.
<b>Overflatebehandling:</b>	Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.
<b>Øvrige opplysninger:</b>	

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

**Ettersyn/kontroll**

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behod strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.

Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper.

**Fuktbestandighet**

Anbefalte max/min. Temperatur og luftfuktighet:

Kald side: 18 grader C, luftfuktighet: 50 %

Varm side: 23 grader C, luftfuktighet: 30 %

**Renholdsvennlighet**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

**Øvrige opplysninger**