

Ytterdør Vintage

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.
Dørene har profiler frest ut av en 9 mm tykk fiberplate.
Kantlistene er malt
Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbel ramtre på langsidenene.
Isolasjon av 50 mm
0,4 mm aluminiumsplate
Pakning av silikon som er festet på dørbladet.
Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.
Terskel i eik+aluminium.
Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klart glass med frostet film med mønster i ytterkant av glasset. Innvendig på ytterste glass. Utfreste glasskassetter.
Innsiden er slett.
Uverdi: U=1,0 Wm²K glass med glassåpning 552x750 mm)

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no

Dimensjon: Standard størrelse:
Enkeldører:
M9-10x20-21
Doble, og 1,5-fløyede dører:
M13/14/15/16/17x20-2

Farge: NCS S 0502-Y.
Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.
Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.

Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Minst en gang i året, gjerne før vinteren, må pakningene oljes med silikonolje som hindrer at de fryser fast og går i stykker. Pakningene kan også gå i stykker av for liten klaring mellom karm og dørblad.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører skal behandles med klar bilvoks 1-2 ganger i året.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER



FDV-DOKUMENTASJON

april 2019

DDF AS

1330

Ytterdør Vintage

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

Det er ikke form- og fargegaranti på mørke kulører. (Over NCS S 7000-N)

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på www.ddf.no. Dørbladets tillatte kuring er 2 mm pr. meter dørblad.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no