

Innerdør Eksklusiv malt massiv

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet er 40 mm tykt.

Ramtre av 32 mm furu, med 4 mm MDF på hver side.

Speilene er i 16 mm MDF

Avhengig av modell leveres døren med 4 mm klart herdet glass

Bruksområde

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Farger

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

1-komponent vannbasert maling

Tilbehørsprodukter

Andre størrelser

Kan skråskjæres

Skyvedørsbeslag

Avhengig av modell kan den leveres med følgende glass: Frostet, cotswold, hamret, ppalglass, listral, fasettslipt.

Andre farger:

NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp

RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggdetaljer

Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170407

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Innerdør Eksklusiv malt massiv**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no