

## Ytterdør Vintage

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### **Beskrivelse**

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.  
Dørene har profiler frest ut av en 9 mm tykk fiberplate.  
Kantlistene er malt  
Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbelt ramtre på langsidenene.  
Isolasjon av 50 mm  
0,4 mm alumimiumsplate  
Pakning av silikon som er festet på dørbladet.  
Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.  
Terskel i eik+aluminium.  
Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klart glass med frostet film med mønster i ytterkant av glasset. Innvendig på ytterste glass. Utfreste glasskassetter.  
Innsiden er slett.  
Uverdi: U=1,0 Wm<sup>2</sup>K glass med glassåpning 552x750 mm)  
1

#### **Bruksområde**

Ytterdører til alle typer boliger, der det ikke stilles ekstra krav til værbestandighet

#### **Farger**

NCS S 0502-Y.

#### **Overflatebehandling**

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.  
Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

#### **Tilbehørsprodukter**

Annet glass:

- \*Katedral
- \*Sotet
- \*Frostet
- \*Cotswold
- \*M. fl.

Den frostede filmen er utelukket på annet type glass enn klart glass.  
Sparkeplate 190 eller 300 mm børstet stål, innside og/eller ytterside.  
Ekstra ramtre i topp på dørbladet for montering av dørpumpe  
For ekstra værbestandighet: Kompaktlaminat  
Andre farger:  
NCS: [https://www.e-paint.co.uk/NCS\\_1950\\_colour\\_chart.asp](https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp)  
RAL: [https://www.e-paint.co.uk/RAL\\_Colourchart.asp](https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp)  
Skjulte hengsler

### 2. MONTERING/UTFØRELSE

#### **NS 3420-kode for utførelse**

#### **NS 3451-kode for bygningsdel**

#### **Referanse til NBI byggdetaljer**

## Ytterdør Vintage

### Transport og lagring

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

### 3. AVFALLSBEHANDLING

#### Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170204, 170402, 170604.

### 4. HMS-REFERANSER

#### Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

#### Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

#### Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

#### CE-merking

EN 14351-1

#### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

NDVK

### 6. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Adresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>